

分配器说明书



www.fas-elec.com



16端口
M8多针分配器

1 应用指南

具有输入和输出功能的紧凑型多针分配器,应用于 PNP/NPN 电路或 2 极执行器 (电磁阀), M8、3 针连接器作为16个端口的连接介质,通过黄色 LED 显示开关状态。

2 多针分配器的引脚分配

电缆接线定义

信号线 线号: 1 至 16
DC 24V 线号: +
0 V 线号: - / PE

M8 插座针脚定义

外接插头 0 至 15

信号线 线号: 4
DC 24V 线号: 1
0 V 线号: 3

| M8 | | 电缆端 | |
|------|------|----------|----|
| 外接插头 | 外接插座 | 针脚 | 颜色 |
| 0 | 4 | 1 | 白 |
| 1 | 4 | 2 | 绿 |
| 2 | 4 | 3 | 黄 |
| 3 | 4 | 4 | 灰 |
| 4 | 4 | 5 | 粉 |
| 5 | 4 | 6 | 红 |
| 6 | 4 | 7 | 黑 |
| 7 | 4 | 8 | 紫 |
| 8 | 4 | 9 | 灰粉 |
| 9 | 4 | 10 | 蓝红 |
| 10 | 4 | 11 | 白绿 |
| 11 | 4 | 12 | 棕绿 |
| 12 | 4 | 13 | 白黄 |
| 13 | 4 | 14 | 棕黄 |
| 14 | 4 | 15 | 白灰 |
| 15 | 4 | 16 | 棕灰 |
| 0-15 | 1 | + (24 V) | 棕 |
| 0-15 | 3 | - (0 V) | 蓝 |

3 技术参数

| | |
|------|------------------------------|
| 型号 | 23PA61-xxx |
| 外形尺寸 | 154x45.5x18.1 mm |
| 重量 | 不含线 约150克 |
| 额定电压 | DC 10-30V |
| 额定电流 | 单个插座1A |
| 绝缘级别 | Class C DIN 0110 |
| 温度范围 | - 20...+80 °C |
| 防护等级 | IP67 |
| 材料 | 外壳: PC 螺纹套: 铜 包胶体: PUR |

4 脚位简图

